

Motor

Tipo	4 tempos, monocilindro, 4 válvulas, OHC, refrigeração líquida, cárter seco.
Cilindrada	660 cm ³
Diâmetro x Curso	100,0 x 84,0mm
Taxa de compressão	10,0:1
Potência máxima	48 cv @ 6.000 RPM
Torque máximo	5,95 kgf.m @ 5.250 RPM
Marcha Lenta	1.400 RPM +/- 100
Capacidade de óleo	2,9 litros

Combustível

Alimentação	injeção eletrônica de combustível
Tanque de combustível	15 litros

Eletrônica

Ignição	CDI/ECU
Partida	Elétrica
Bateria	12V 8AH Selada
Faros	12 V 55/60W H4

Transmissão

Embreagem	Multidisco banhada a óleo
Câmbio	Manual sequencial de 5 velocidades
Transmissão final	Por corrente

Quadro

Tipo	Diamond Tubular em aço
------	------------------------

Dimensões

Comprimento	2.240 mm
Largura	845 mm
Altura	1.230 mm
Distância mínima do solo	210 mm
Distância entre eixos	1.505 mm
Caster	27,25°
Raio de curva	2,4 m
Altura do assento	865 mm
Peso seco	165 kg

Suspensão

Dianteira	Garfo telescópico hidráulico, sem ajuste, curso de 225mm.
Traseira	Braço oscilante e amortecedor único, curso de 200mm.
Roda dianteira	De alumínio, raiada, de 21 polegadas.
Roda traseira	De alumínio, raiada, de 17 polegadas.
Pneu dianteiro	90/90-21 M/C 54 S com câmara
Pneu traseiro	130/80-17 M/C 65 S com câmara
Freio dianteiro	Disco único flutuante e ventilado de 298mm mordido por pinça de 2 pistões
Freio traseiro	Disco simples ventilado de 245mm mordido por pinça de 1 pistão.
Cores (2012)	Preta ou Azul